

Nástěnný split			FreshIN Series	
			C7	
Název modelu			TAC-09CHSD/FAI	TAC-12CHSD/FAI
	Název modelu vnitřní jednotky		SN09C7S0	SN12C7S0
	Název modelu venkovní jednotky		ST09C70	ST12C70
Hlavní specifikace				
Chlazení	Chladicí výkon: min – nom – max	W	800 – 2730 – 3500	1000 – 3630 – 4000
	Příkon: min – nom – max	W	240 – 674 – 1450	290 – 921 – 1510
	Provozní proud: nom – max	A	3,8 – 8,1	4,7 – 9,2
Vytápění	Topný výkon: min – nom – max	W	1000 – 2930 – 3900	1000 – 3900 – 4500
	Příkon: min – nom – max	W	240 – 689 – 1580	290 – 994 – 1950
	Provozní proud: nom – max	A	4,0 – 9,0	5,1 – 10,0
Provoz				
Chlazení	EER		4,05	3,94
	SEER		8,5	8,5
Vytápění	COP		4,25	3,92
	SCOP		4,6	4,6
	Množství kondenzátu	l / h	1	1,2
	Akustický výkon vnitřní jednotky	dB (A)	51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
	Akustický tlak vnitřní jednotky v 1m	dB (A)	41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
	Akustický výkon venkovní jednotky	dB (A)	61	61
	Akustický tlak venkovní jednotky v 1m	dB (A)	51	51
Energetická třída				
	Energetická třída chlazení		A+++	A+++
	Energetická třída vytápění (průměr)		A++	A++
Provozní rozsah				
	Režim chlazení	°C	'-15 ~ 53	'-15 ~ 53
	Režim vytápění	°C	'-25 ~ 24	'-25 ~ 24
Logistické údaje				
Vnitřní jednotka	Rozměry jednotky (Š x V x H)	mm	960×316×198	960×316×198
	Hmotnost jednotky	kg	13	13
	Rozměry balení (Š x V x H)	mm	1035×390×360	1035×390×360
	Hmotnost balení	kg	15	15
Venkovní jednotka	Rozměry jednotky (Š x V x H)	mm	795×305×549	795×305×549
	Hmotnost jednotky	kg	26,5	26,5
	Rozměry balení (Š x V x H)	mm	835×340×585	835×340×585
	Hmotnost balení	kg	28,5	28,5
Elektrické připojení				
	Zdroj napájení		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
	Doporučený napájecí kabel	počet žil x mm <sup>2</sup>	4×1,0	4×1,0
Chladivo a připojení				
	Typ chladiva		R32	R32
	Množství chladiva	g	805	805
	GWP (global warming potential)		675	675
	Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub> eq	0,544	0,544
	Maximální délka potrubí	m	15	15
	Dodatečné množství (předplněno na 5m)	g/m	15	15
	Max. převýšení	m	10	10
	Připojovací dimenze kapalina / plyn	palce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
	Připojovací dimenze kapalina / plyn	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52